



## Lyddæmpende skærmvægge - testet af Ecophon



### Brug lyddæmpende skærmvægge som supplement til akustikloftet - og skab et godt arbejdsmiljø

Til f.eks kontorer, klasselokaler, fællesområder og aulaer

NSF har i samarbejde med Ecophon udviklet særdeles lyddæmpende skærmvægge.

Skærmvæggene virker lyddæmpende fra begge sider og har en paneltykkelse på 8 cm. Det vil sige, at dæmpningsarealet tæller 3,25 m<sup>2</sup>

Panelernes opbygning er baseret på Ecophon Wall Panel. Pladerne er ikke brændbare.

Størrelser: højde 196 cm (panel 120 cm) – bredde 136 cm



Stativet har en meget stabil konstruktion og benenes design gør at de kan stilles ind i hinanden og danne alle mulige vinkler. Stativet er kørbart og de 2 af hjulene er forsynet med bremses.



Lyddæmpende skærmvægge er en del af et godt arbejdsmiljø



Panelerne er stofbeklædte og kan bruges som opslagstavle. Det strukturvævede Texona-stof fås i flere farver.

Tillige er panelernes ramme monteret med vores velkendte futura klemliste, hvilket muliggør ophæng af tavler, flipover, garderobekroge mm.

Det er muligt at rekvirere dataark ang. lyd-dæmpning.



Nordisk Skoletavle Fabrik A/S  
Nordager 26, Dk 6000 Kolding  
Tlf. +45 7552 3711  
Fax +45 7553 6249  
E-mail: [info@nsf.dk](mailto:info@nsf.dk) - [www.nsf.dk](http://www.nsf.dk)

